

ВАХТОВЫЙ АВТОБУС САДКО 9

C41A13-1030-10-193-48-00-013

7 558 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база
3770

📏 Полная масса
9000

🚗 Тип привода
4x4

👤 Количество мест
1+21

Мощность двигателя
169 / 124.2

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИЕ СТЕКЛА КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

ЗАДНЕЕ ОКНО КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

НИЖНИЙ ПРАВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

САЛОННОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА	Включено
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА ПОД УСТАНОВКУ КОМ	Включено
ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДОГРЕВОМ	Включено
ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ	Включено
2 DIN МАГНИТОЛА	+ Добавлено, 18000.00 ₽
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	+ Добавлено, 55000.00 ₽

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм
3770

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач механическая	Число передач 5
Раздаточная коробка механическая, с ручным управлением	

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя ЯМЗ 53445	Экологический класс Евро-3
Тип топлива Дизель	Объем двигателя, куб. см 4433
Мощность двигателя, л.с. / кВт. 169 / 124.2	Крутящий момент, Н*м 662

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Задняя подвеска

зависимая, пневматическая, на трех рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин

315/80R22.5

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; дневные ходовые огни;

Количество мест

1+21

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная трехместная, двухдверная

Категория транспортного средства

N2G - Транспортные средства повышенной проходимости, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

МАССА

Полная масса, кг

9000

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы барабанного типа

Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

ПРИВОД

Тип привода

4x4

Вид привода

Полный

Ошиновка

Односкатная

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработки

РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

Внутренняя длина фургона, мм
4200

Внутренняя ширина фургона, мм
2400

Внутренняя высота фургона, мм
2100

СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

Утеплитель
Экструдированный пенополистирол 50 мм

Наружная обшивка
Плакированный металл 0,5

Внутренняя обшивка
Ламинированная фанера

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Доступ в фургон
Заниженное основание у боковой двери,
откидная ступень

Боковые двери
Одностворчатая распашная с уплотнителем

Окна
Окна со сдвижными форточками. Окна глухие
Другое

Освещение внутри фургона
Имеется

Задняя дверь «Аварийный выход», оборудована замком . Одноместные сиденья с 3-х точечными ремнями безопасности, обивка сидений – эко кожа. Жидкостной отопитель работающий от системы охлаждения ДВС.. Автономный отопитель «Планар», (4квт), работа на дизельном топливе.. Переговорное устройство с водителем. . Полка для вещей левый и правый борт.. Принудительная вытяжка ФВУ.. Медицинская аптечка

Вид САТ
Вахтовый автобус

ФУРНИТУРА

Фурнитура
Оцинкованная

ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери
Одностворчатая распашная с уплотнителем

ВМЕСТИМОСТЬ

Объем фургона, м3

21,168

ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ

Кол-во посадочный мест

19